

Vue d'ensemble des auvents

Atelier Chalet

1	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5	11	17	
6	12	18	



Numéros des images des équipements de série

Gamme Luxe personnalisé

Atelier Chalet offre des possibilités d'aménagement quasi illimitées – pour un luxe maximum

- Équipement de série maximum avec 22 éléments de base
- 3 formes de toit au choix
- 6 segments alternatifs pour la face avant
- 7 options de parois latérales
- 12 variantes de couleur et de matières
- Armatures pré-montées
- Fenêtres avec films anti-UV testés
- Plaque patronymique personnalisée en acier inoxydable

1	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5	11	17	
6	12	18	



Numéros des images des équipements de série

Gamme Luxe

Sécurité, stabilité et habitabilité maximale

- Équipement de série maximum avec 22 éléments de base
- Armature renforcée en tube d'acier 28 x 1 mm, barres de tension d'avant-toit, espaceurs
- Toit et parois latérales en toile polyester enduite double face
- Fenêtres à films anti-UV testés
- Rideaux à toutes les fenêtres des parois avants et latérales
- Plaquette patronymique en acier inoxydable

		13	19
		14	20
		15	21
		16	22
	11	17	23
	12	18	

Numéros des images des équipements de série

Gamme Confort

Un grand confort et un certain nombre d'agréments

- Équipement en série comprenant 13 éléments de base
- 3 modèles et 2 modèles grand espace au choix
- Armature robuste en tube d'acier
Paroi frontale en 2 ou 3 parties
- Parois frontale et latérales amovibles
- Fenêtres à film anti-UV testé

			19
			20
			21
			22
		17	23
		18	24

Numéros des images des équipements de série

Gamme Primus

Nos modèles d'entrée de gamme au rapport qualité/prix très attrayant

- Équipement en série comprenant 8 éléments de base
- Toit : toile synthétique ou polyester
- Matériau des parois frontale et latérales: Trailtex
- Parois frontale et latérales amovibles

Attention : Par suite du rapport qualité prix extrêmement attrayant de ce modèle, aucune personnalisation n'est possible dans cette catégorie.



- 1**
I
L
- Boucles enfichables pour portes et rabats de fenêtres:** pratiques et de bonne dimension.



- 2**
I
L
- Plaque patronymique personnalisée :** Vous avez ainsi une adresse bien à vous sur le terrain de camping.



- 3**
I
L
- Double toile à pourrir :** Les bavettes sur le sol permettent un écoulement contrôlé de l'eau. La partie intérieure assure l'étanchéité du tapis de sol. La couverture des sardines de l'auvent en est un autre avantage important.



- 4**
I
L
- Fixations**
Pour diminuer le flottement de la toile sur les mâts. Ces fixations peuvent être posées à tout endroit de la tente. (Disponibles en option pour tous les auvents.)



- 5**
I
L
- Fermetures éclair recouvertes**
offrent une protection optimale et une parfaite étanchéité.



- 6**
I
L
- Doubles rabats de fenêtre**
Protection accrue contre les intempéries. Deux rabats de fenêtre par paroi latérale, chacun muni d'une fermeture éclair.

Aperçu des éléments de série (selon tableau ci-dessus)



7
I
L
Parois latérales avec rideaux : Choisissez votre sphère d'intimité et veillez à la qualité de votre habitat.



13
I
L
K
Ourlets creux horizontaux à fermeture velcro : pour les piquets supplémentaires, particulièrement commodes à ouvrir et à fermer.



19
I
L
K
P
Protection contre les frottements : Evite l'endommagement de la toile par les brides de fixation des armatures, prolonge la durée de vie de votre tente.



8
I
L
Mâts réalisés en tube d'acier 28 x 1 mm : pour plus de stabilité et sécurité



14
I
L
K
Languette anti-tempête : Des pièces moulées cousues répartissent les tensions et garantissent la sécurité de votre auvent



20
I
L
K
P
Ourlets creux cousus : pour le maintien correct des piquets supplémentaires de l'auvent.



9
I
L
Mât d'avant-toit : Les mâts d'avant-toit et les intercalaires pour une stabilité plus grande.



15
I
L
K
Jonc pour chéneau : Cet équipement de série permet d'y glisser une gouttière en option pour l'écoulement sûr de l'eau au bord du toit.



21
I
L
K
P
Double abri pare-vent : Pour compenser les formes verticales du capot avant. Permet de maintenir droite la paroi latérale.



10
I
L
Double tringle à rideaux : de série



16
I
L
K
Profilé double et hauban : préparation standard pour faciliter la fixation d'un toit solaire à l'auvent. (Disponible en option)



22
I
L
K
P
Solides fermetures éclair : Elles dureront des années, si votre tente est bien arrimée!




11
I
L
K
Lucarne supérieure d'aération avec fermeture : Favorise la circulation de l'air et évite les courants d'air.



17
I
L
K
P
Vario-Clip – système de fixation sans vis pour auvents : Jonc de toit pour les éléments Vario-Clip sans vis, évite le montage fastidieux. Jeu de Vario-Clips disponible en option..



23
K
P
Tringle à rideaux et galets à roulettes : pour une suspension simple et rapide des rideaux.



12
I
L
K
Ourlets creux verticaux à fermeture velcro : pour piquets supplémentaires, particulièrement commodes à ouvrir et à fermer.



18
I
L
K
P
Boucle enfichable pour la sangle de sécurité : (ill. D.) déjà préparée. En cas de montage de la tente avec toit anti-tempête, fixation de la sangle à l'aide d'anneaux sur l'agrafe du toit (ill. G.)



24
P
Ourlets creux horizontaux : pour le placement des armatures de stabilisation supplémentaires