



↑ Die Rückwand lässt sich halbseitig nach links öffnen ...



↑ ... und auch komplett seitlich nach links wegrollen.

Das kompakte Tunnel-Buszelt Rodeo erweitert das Platzangebot bei Reisen mit dem Bus ganz enorm. Seine in zwei Breiten zu öffnende Rückwand bietet viel Bewegungsfreiheit, die großen Fenster lassen angenehmes Licht ins Zelt.

Bestellen Sie das geräumige Innenzelt aus atmungsaktivem Gewebe gleich als Zubehör mit!



Rodeo

Zelttiefe: ca. 240 cm Zeltbreite: ca. 340 cm
für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180–220 cm

Material: aus 68 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule 2000 mm.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet; Eingang seitlich wegrollbar.

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar.

Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen; Verbindungsschleuse mit Hohlraum für Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. Das Zelt kann über einen Kederadapter an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt werden.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge inkl. Schleusenstab, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack, Tragetasche.

Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, mit zwei teleskopierbaren Dachstangen und Schleusenstab aus Aluminium.

Gestänge-Skizzen

– Serienausstattung



Größe I

ca.-Packmaß in cm (BxT) 75 x 23

Dank der beiden Spannstangen im Dach steht das Zelt sicher frei. Die Fenster lassen sich mit fest eingenähten Innengardinen abdunkeln.



← Klappsauger – zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen.

Bregenz II

Zelttiefe: ca. 200 cm Zeltbreite: ca. 340 cm
für Busse mit Regenrinnenhöhe von 175–210 cm

Material: Dach und Verbindungsschleuse zum Bus aus beidseitig beschichtetem Polyester-Gewebe, Wände aus atmungsaktivem, imprägniertem Baumwoll-Polyester-Gewebe.

Vorder-/Seitenwände: hochrollbar, mit Hochentlüftung im Giebel, linke Seitenwand ausstellbar (Aufstellstangen bitte extra bestellen) und mit Prägefolienfenster; rechte Seitenwand mit Lüftungsfenster aus Gaze/Folie, mit Prägefolienklappe verschließbar.

Rückwand: seitlich wegrollbar, mit variablem Windschutz, Verbindungsschleuse mit Hohlraum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub – das Zelt wird über ein Kederadapter-Set an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack.

Gestänge: 22 x 1 mm Stahl inkl. Schleusenstab, galvanisch verzinkt und gold-passiviert.

Gestänge-Skizzen

– Serienausstattung



Größe I

ca.-Packmaß in cm (BxT) 115 x 28



Das traditionelle Buszelt mit seinen frischen Farbakzenten ist sehr robust und erfreulich preiswert! Ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe sorgt für prima Klima, der wegrollbare Windschutz in der Rückwand hält vom Fahrzeugboden aufsteigende Zugluft fern. Für Fahrzeuge ohne Regenrinne ist ein Kederadapter-Set als Option erhältlich.



↑ Die linke Wand können Sie zum Schattenplatz ausstellen und die Vorderwand hochrollen (Aufstellstangen s. Sonderausstattung). Die seitlich wegrollbare Rückwand sorgt für bequemen Einstieg ins Fahrzeug.



↑ Den Windschutz an der Rückwand können Sie abrollen. Spannen Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite mit Haken und befestigen ihn mit Erdnägeln im Boden.



↑ Klappsauger – zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen.